



KAZETOVÉ COMPACT

Séria OFFICE

Kompaktná kazetová klimatizácia pre štandardný kazetový raster 600x600mm. Vybavená štýlovým dekoračným panelom s 360° distribúciou vzduchu a digitálnym kruhovým displejom. V štandarde obsahuje WiFi modul a UV-C dezinfekciu výmenníka.



WiFi

WiFi
ovládanie

ČERPADLO
(750 mm)

Zabudované
čerpadlo
kondenzátu

360°

360°
distribúcia
vzduchu

OHREV

Ohrev vane
vonkajšej
jednotky

-25°C

Vykurovanie
až do -25°C

A++

Vysoká
účinnosť

5

5 rokov
záruka

Funkcie



WiFi
ovládanie



Autorestart



Inteligentné
odmrazovanie



Funkcia
Follow me



Časovač



DC
motory



Vzduchový
filter



Motorizované
lamely



Zabudované
čerpadlo
kondenzátu

A++

Vysoká
účinnosť



Vykurovanie
až do
-25 °C



Ohrev vane
vonkajšej
jednotky



Kontakt pre
generálny
alarm



Kontakt pre
diaľkové
ZAP/VYP



UV-C
dezinfekcia



Kompatibilné
s MULTI

Vnútrotná jednotka			HCC-M12IU/3	HCC-M18IU/3
Dekoračný panel			HCC-MBQ4-03E/2	HCC-MBQ4-03E/2
Vonkajšia jednotka			HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2
Chladenie	výkon	kW	3,52 (0,85-4,16)	5,28 (2,9-5,59)
	príkon	kW	1,015	1,55
	SEER / trieda		6,8 / A++	6,5 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	3,81 (0,47-4,34)	5,57 (2,37-6,1)
	príkon	kW	1,02	1,56
	SCOP / trieda		4,1 / A+	4,1 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C	
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-25°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)	
Údaje vnútornej jednotky				
Vzduchový výkon (min/str/max)		m³/h	330 / 520 / 620	300 / 540 / 660
Akustický tlak (1m) (min/str/max)		dB(A)	32 / 39 / 42	32 / 41 / 44
Akustický výkon		dB(A)	55	59
Rozmery (ŠxVxH) (jednotka)		mm	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
Hmotnosť (jednotka)		kg	16,1	16,2
Balenie (ŠxVxH) (jednotka)		mm	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
Hmotnosť balenia (jednotka)		kg	20	20,2
Rozmery (ŠxVxH) (panel)		mm	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Hmotnosť (panel)		kg	2,7	2,7
Balenie (ŠxVxH) (panel)		mm	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700
Hmotnosť balenia (panel)		kg	4,3	4,3
Údaje vonkajšej jednotky				
Vzduchový výkon		m³/h	2200	2100
Akustický tlak (1m)		dB(A)	56	58
Akustický výkon		dB(A)	62	65
Rozmery (ŠxVxH)		mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Hmotnosť jednotky		kg	26,6	32,5
Balenie (ŠxVxH)		mm	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Hmotnosť balenia		kg	29,4	35,6
Potrubie a chladivo				
Kvapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35
Plyn		mm	Ø9,53	Ø12,7
Maximálna vzdialenosť		m	25	30
Maximálne prevýšenie		m	10	20
Typ chladiva			R32	R32
Výrobná náplň (5m)		g	710	1150
Doplnková náplň		g/m	12	12
Elektrické údaje				
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	10	16
Prepojovací kábel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5

Príslušenstvo

v balení

voliteľné



Infraovládač

Modul WiFi

Nástenný ovládač s WiFi
CWRD_R_04_LT_WF_4