



NASTĚNNÉ WMU/2

Série VRF

Nástěnné jednotky nabízejí tichý provoz od 27 dB(A), snadnou instalaci a 8 modelů s výkonem 1,5 kW až 8 kW. Díky designu výměníku tepla je lze umístit těsně pod strop (jen 3 cm).



od 27
dB(A)

Tichý
provoz

EEV

Integrovaný
expanzní
ventil

R410A
R32

Vhodné pro
R410A
a R32

Funkce



DC
motory

R410A
R32

Vhodný typ
chladiwa

EEV

Integrovaný
expanzní ventil



Snímače
vnitřní
jednotky



Vzduchový
filtr



Motorizované
lamely



Instalace těsně
pod strop



Oboustranný
odvod
kondenzátu



Kontakt pro
generální
alarm



Kontakt pro
dálkové
ZAP/VYP

Označení vnitřní jednotky			HVSI-M15WMU/2	HVSI-M22WMU/2	HVSI-M28WMU/2	HVSI-M36WMU/2
El. napájení			1~230V/50Hz			
Chlazení	výkon	kW	1,50	2,20	2,80	3,60
	příkon	W	0,018	0,021	0,024	0,027
Vytápění	výkon	kW	1,70	2,40	3,20	4,0
	příkon	kW	0,018	0,021	0,024	0,027
Vzduchový výkon		m³/h	340/360/380/ 400/420/440/460	340/370/390/ 410/440/470/500	340/370/400/ 430/470/510/540	340/380/420/ 460/500/540/580
Akustický tlak (1m)		dB(A)	27/28/29/30/31/32	27/28/29/30/31/32/33	28/30/31/32/33/34/35	28/30/31/33/34/36/37
Akustický výkon		dB(A)	40/41/42/43/43/44/45	40/41/42/43/44/45/46	42/44/46/47/48/49/50	44/46/48/50/51/53/54
Rozměry (š x v x h)	jednotka	mm	750 × 295 × 265	750 × 295 × 265	750 × 295 × 265	750 × 295 × 265
	balení	mm	875 × 385 × 360	875 × 385 × 360	875 × 385 × 360	875 × 385 × 360
Hmotnost	jednotka	kg	9	9	10	10
	balení	kg	11,5	11,5	12,5	12,5
Připojení potrubí	kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	plyn	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7

Označení vnitřní jednotky			HVSI-M45WMU/2	HVSI-M56WMU/2	HVSI-M71WMU/2	HVSI-M80WMU/2
El. napájení			1~230V/50Hz			
Chlazení	výkon	kW	4,50	5,60	7,10	8,00
	příkon	W	0,030	0,040	0,050	0,065
Vytápění	výkon	kW	5,00	6,30	8,00	9,00
	příkon	kW	0,030	0,040	0,050	0,065
Vzduchový výkon		m³/h	410/460/510/ 560/620/670/720	410/480/550/ 620/700/780/860	660/750/850/ 940/1030/1120/1220	660/780/900/ 1020/1140/1260/1380
Akustický tlak (1m)		dB(A)	29/30/31/32/33/35/37	29/31/33/35/37/39/41	32/34/36/38/40/42/44	32/35/37/39/41/43/45
Akustický výkon		dB(A)	44/46/48/49/50/52/54	44/46/48/50/52/54/56	46/48/50/52/54/56/58	46/48/50/53/55/57/60
Rozměry (š x v x h)	jednotka	mm	950 × 295 × 265	950 × 295 × 265	1200 × 295 × 265	1200 × 295 × 265
	balení	mm	1075 × 385 × 360	1075 × 385 × 360	1315 × 385 × 360	1315 × 385 × 360
Hmotnost	jednotka	kg	11,5	11,5	15	15
	balení	kg	14	14	18	18
Připojení potrubí	kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
	plyn	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9

Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrā), venkovní teplota 35°C (suchā), ekvivalentní délka potrubí chladiva 7,5 m, bez převýšení

Vytápění: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchā/mokrā), venkovní teplota 7°C/6°C (suchā/mokrā), ekvivalentní délka potrubí chladiva 7,5 m, bez převýšení

Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1 m v anechoické komoře.