



CARBON GREY

Serie HOME

Med sit design og sine funktioner kan denne enhed opfylde selv den mest krævende kundes krav. Opvarmning til -25°C Udenørs temperaturer, moderne udseende i kulfiberfarve, der gør denne enhed velegnet til designløsninger i interiører.



Funktioner

 WiFi styring	 Automatisk genstart	 Auto rengøring	 Intelligent afrimning	 Funktioner Follow me	 Beredskabsmodus 1 W	 Timer	 Temperering til 8 °C
 Sleep mode	 DC motorer	 Forfiltre HD	 Filter med aktivt kul	 Katalytisk filter	 Sølv ionfilter	 Ionisator	 3D luftfordeling
 Extra høj effektivitet	 Stille tilstand	 Dobbelt-sidig kondensat-afledning	 Opvarmning til -25 °C	 Opvarmning af badekar Uden-dørsenhed	 Kompatibel med MULTI		

Indendørsenhed			HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Udendørsenhed			HRP-M09CGO	HRP-M12CGO	HRP-M18CGO	HRP-M24CGO
Køling	ydeevne	kW	2,6 (1,03-3,22)	3,5 (1,38-4,31)	5,3 (1,93-6,27)	7,0 (3,02-8,79)
	effekt	kW	0,63 (0,08-1,10)	1,00 (0,13-1,65)	1,55 (0,15-2,25)	2,42 (0,34-3,45)
	SEER / klasse		8,8 / A+++	8,5 / A+++	7,0 / A++	6,5 / A++
Opvarmning	ydeevne	kW	2,9 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,6 (1,29-7,00)	7,3 (1,52-9,47)
	effekt	kW	0,65 (0,07-0,99)	0,97 (0,16-1,56)	1,63 (0,22-2,35)	2,13 (0,30-3,15)
	SCOP / klasse		4,6 / A++	4,6 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+
Driftsområde - Køling			-15°C til 50°C			
Driftsområde - Opvarmning			-25°C til 30°C (indbygget opvarmning af kompressor og kar til udendørsenheden)			
Indendørsenhedens data						
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	300 / 360 / 510	310 / 370 / 520	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090
Akustisk tryk (1m) (stille/min/middel/maks)		dB(A)	19 / 22 / 31 / 37	21 / 22 / 33 / 39	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46
Akustisk ydelse		dB(A)	54	55	56	62
Dimensioner (BxHxD)		mm	802 x 295 x 210	802 x 295 x 210	969 x 320 x 241	1083 x 336 x 244
Enhedens vægt		kg	8,7	8,7	11,2	13,6
Emballage (BxHxD)		mm	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 405 x 315	1155 x 415 x 315
Pakningens vægt		kg	11,5	11,3	14,6	17,3
Udendørsenhedens data						
Luftkapacitet		m³/t	2150	2200	2100	3500
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	54	54,5	57	60
Akustisk ydelse		dB(A)	58	61	65	67
Dimensioner (BxHxD)		mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Enhedens vægt		kg	26,4	26,4	33,5	43,9
Emballage (BxHxD)		mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
Pakningens vægt		kg	28,8	28,7	36,1	46,9
Rør og kølemiddel						
Væske		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Gas		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maksimal afstand		m	25	25	30	50
Maksimal stigning		m	10	10	20	25
Kølemiddeltype			R32	R32	R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	620	620	1100	1450
Ekstra fyld		g/m	12	12	12	24
Elektriske data						
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	sikring	A	16	16	16	20
Forbindelseskabel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Tilbehør

i emballage		valgfri	
			
Infrarød controller	WiFi-modul	Vægkontrol+ Forbindelseskabel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P	

Som følge af løbende forbedringer af enhederne kan specifikationer ændres uden forudgående varsel. Fotos er kun til illustrative formål.