



KASSETTE COMPACT CC/2

Serie VRF

COMPACT-kassettenheder er ideelle til kassettrastret 600 mm x 600 mm, tilbyder st jsvag drift fra 25 dB(A), nem installation, 7 modeller med effekt fra 1,5 kW til 6,3 kW og indbygget kondensatpumpe.



fra **25**
dB(A)

Stille
drift

EEV

Integreret ek-
spansionsventil

R410A
R32

Egnet til
R410A
og R32

Funktioner



DC
motorer

R410A
R32

Egnet k lemid-
deltype

EEV

Integreret
ekspansion-
sventil



Sensorer
indvendige
enheder



Luftfilter



Motoriserede
lameller



Indbygget
kondensatpumpe
Indbygget



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbetj ning
TIL/FRA

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M15CC/2	HVSI-M22CC/2	HVSI-M28CC/2	HVSI-M36CC/2
Mærkning af dekorationspanel			HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED
Strømforsyning			1~230V/50Hz			
Køling	ydeevne	kW	1,50	2,20	2,80	3,60
	effekt	kW	0,014	0,014	0,016	0,018
Opvarmning	ydeevne	kW	1,80	2,40	3,20	4,00
	effekt	kW	0,014	0,014	0,016	0,018
Luftkapacitet		m³/t	295/320/345/ 370/400/425/450	295/320/345/ 370/400/425/450	340/370/395/ 425/455/480/510	345/375/405/ 440/470/500/530
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	25/26/26/27/27/28/29	25/26/26/27/27/28/29	25/26/26/27/28/29/30	25,5/26/27/28/29/30/31
Akustisk ydelse		dB(A)	38/38/38/39/39/39/40	38/38/38/39/39/39/40	38/38/39/39/40/41/42	38/38/38/39/40/42
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638
	pakning	mm	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690
	panel	mm	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620
	pakning	mm	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665
Vægt	enhed / pakning	kg	13 / 15,5	13 / 15,5	13 / 15,5	14 / 16,5
	panel / pakning	kg	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	gas	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M45CC/2	HVSI-M56CC/2	HVSI-M63CC/2
Mærkning af dekorationspanel			HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED
Strømforsyning			1~230V/50Hz		
Køling	ydeevne	kW	4,50	5,60	6,30
	effekt	kW	0,025	0,035	0,050
Opvarmning	ydeevne	kW	5,00	6,30	7,10
	effekt	kW	0,025	0,035	0,050
Luftkapacitet		m³/t	425/460/495/ 530/570/605/640	535/580/625/ 670/720/765/810	605/655/705/ 755/805/855/905
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	26,5/28/29/31/33/35/36,5	32/34/35/36/37/38/39	33,5/35/36/38/40/42/43
Akustisk ydelse		dB(A)	41/41/41/42/43/44/44	41/42/42/43/45/46/48	42/44/45/46/48/50/51
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638
	pakning	mm	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690
	panel	mm	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620
	pakning	mm	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665
Vægt	enhed / pakning	kg	14 / 16,5	15 / 17,5	15 / 17,5
	panel / pakning	kg	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	gas	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9

Køling: indendørs temperatur 27 °C/19 °C (tør/våd), udendørs temperatur 35 °C (tør), ækvivalent kølerørslængde 7,5 m, uden højdeforskel

Opvarmning: indendørstemperatur 20 °C/15 °C (tør/våd), udendørstemperatur 7 °C/6 °C (tør/våd), ækvivalent længde af kølerør 7,5 m, uden højdeforskel

Akustisk tryk: målt i en afstand af 1 m i en lyddød kammer.