



ECO EASY PRO

Serie HOME

ECO EASY PRO-modellerne har et stilfuldt design, stille drift og avanceret filtrering (ionisator og ekstra filtre). Enhedens specielle interne struktur (elektronik tilgængelig fra forsiden, aftagelig bunddel for nem adgang til ventilatoren) gør montering og vedligeholdelse meget nemt og hurtigt.



WiFi

WiFi
styring

fra 20,5
dB(A)

Stille
drift

ION

Ionisator

OPVARMNING

Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed

-30°C

Opvarmning
til -30°C

A+++

Extra Høj
effektivitet

5

5 års
garanti

Funktioner



WiFi
styring



Automatisk
genstart



Auto
rengøring



Intelligent
afrimning



Funktioner
Follow me



Beredskabs-
modus
1 W



Timer



Temperering til
8 °C



Sleep mode



DC
motorer



Forfiltre
HD



Filter
s aktivnål
uhlil



Katalytisk
filter



Sølv
ionfilter



Ionisator



3D
luftfordeling

A+++

Extra Høj
effektivitet



Stille
tilstand



Dobbelt-sidig
kondensata-
fledning



Opvarmning
til
-30 °C



Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed



Kompatibel
med MULTI

Indendørsenhed			HRP-M09EEPI	HRP-M12EEPI	HRP-M18EEPI	HRP-M24EEPI
Udendørsenhed			HRP-M09EEPO	HRP-M12EEPO	HRP-M18EEPO	HRP-M24EEPO
Køling	ydeevne	kW	2,7 (1,32-3,81)	3,5 (1,32-3,96)	5,3 (3,75-6,13)	7,0 (2,11-8,21)
	effekt	kW	0,60 (0,13-1,20)	0,88 (0,13-1,25)	1,32 (0,59-1,79)	1,76 (0,42-3,20)
	SEER / klasse		8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
Opvarmning	ydeevne	kW	3,1 (0,88-4,40)	3,9 (0,88-4,54)	5,6 (2,58-6,77)	7,3 (1,55-8,20)
	effekt	kW	0,69 (0,12-1,40)	0,99 (0,12-1,45)	1,50 (0,94-1,70)	1,98 (0,30-3,10)
	SCOP / klasse		4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Driftsområde - Køling			-25°C til 50°C			
Driftsområde - Opvarmning			-30°C til 24°C (indbygget opvarmning af kompressor og kar til udendørsenheden)			
Indendørsenhedens data						
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1092
Akustisk tryk (1m) (stille/min/middel/maks)		dB(A)	20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Akustisk ydelse		dB(A)	58	59	59	65
Dimensioner (BxHxD)		mm	855 x 300 x 235	855 x 300 x 235	1023 x 322 x 246	1196 x 370 x 280
Enhedens vægt		kg	10,2	10,2	12,3	20
Emballage (BxHxD)		mm	920 x 370 x 305	920 x 370 x 305	1095 x 400 x 320	1280 x 455 x 355
Pakningens vægt		kg	14,7	14,7	17,7	29,4
Udendørsenhedens data						
Luftkapacitet		m³/t	2200	2200	3500	3500
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	57	57,5	56	58,5
Akustisk ydelse		dB(A)	64	65	65	68
Dimensioner (BxHxD)		mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Enhedens vægt		kg	28,4	28,4	38,8	45,6
Emballage (BxHxD)		mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
Pakningens vægt		kg	31,4	31,4	41,9	48,8
Rør og kølemiddel						
Væske		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Gas		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maksimal afstand		m	25	25	30	50
Maksimal stigning		m	10	10	20	25
Kølemiddeltype			R32	R32	R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	690	690	1100	1500
Ekstra fyld		g/m	12	12	12	24
Elektriske data						
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	sikring	A	16	16	16	20
Forbindelseskabel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Tilbehør

i emballage		valgfri	
			
Infrarød controller	WiFi-modul	Vægkontrol+ Forbindelseskabel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P	

Som følge af løbende forbedringer af enhederne kan specifikationer ændres uden forudgående varsel. Fotos er kun til illustrative formål.