



VINDUESKARM-LOFT FC/2

Serie VRF

Parapet-loftsmonterede enheder giver fleksibel montering på væg eller loft, tilbyder støjsvag drift fra 25 dB(A), nem installation og 10 modeller med en effekt på 1,5 kW til 14 kW.



fra **25**
dB(A)

Stille
drift

EEV

Integreret ek-
spansionsventil

**R410A
R32**

Egnet til
R410A
og R32

Funktioner



DC
motorer

**R410A
R32**

Egnet kølemid-
deltype

EEV

Integreret
ekspansion-
sventil



Sensorer
indvendige
enheder



Luftfilter



Motoriserede
lameller



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbetjening
TIL/FRA

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M36FC/2	HVSI-M45FC/2	HVSI-M56FC/2	HVSI-M71FC/2	HVSI-M80FC/2
Strømforsyning			1~230V/50Hz				
Køling	ydeevne	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00
	effekt	kW	0,016	0,024	0,040	0,042	0,056
Opvarmning	ydeevne	kW	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00
	effekt	kW	0,016	0,024	0,040	0,042	0,056
Luftkapacitet		m³/t	424/445/467/ 492/514/539/564	500/531/565/ 603/637/674/712	665/707/751/ 794/840/883/927	729/791/860/ 926/1024/1062/1128	824/904/982/ 1057/1138/1218/1300
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	25/26/27/28/29/30/32	30/31/32/33/34/35/36	33/34/36/38/40/41/43	33/34/35/37/39/40/43	34/36/38/40/42/44/45
Akustisk ydelse		dB(A)	37/38/38/39/40/42/43	40/41/42/43/45/45/47	45/47/48/50/51/53/54	48/48/49/51/52/53/54	44/46/49/50/51/53/55
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	1069 x 674 x 234	1069 x 674 x 234	1069 x 674 x 234	1284 x 674 x 234	1284 x 674 x 234
	pakning	mm	1190 x 755 x 313	1190 x 755 x 313	1190 x 755 x 313	1405 x 755 x 323	1405 x 755 x 323
Vægt	enhed	kg	24,7	24,7	24,7	29,8	29,8
	pakning	kg	29,5	29,5	29,5	34,8	34,8
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
	gas	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M90FC/2	HVSI-M100FC/2	HVSI-M112FC/2	HVSI-M125FC/2	HVSI-M140FC/2
Strømforsyning			1~230V/50Hz				
Køling	ydeevne	kW	9,00	10,00	11,20	12,50	14,00
	effekt	kW	0,075	0,050	0,065	0,095	0,140
Opvarmning	ydeevne	kW	10,00	11,20	12,50	14,00	16,00
	effekt	kW	0,075	0,050	0,065	0,095	0,140
Luftkapacitet		m³/t	979/1056/1138/ 1218/1302/1397/1480	918/1015/1104/ 1200/1296/1469/1497	956/1067/1178/ 1292/1469/1530/1648	1285/1469/1531/ 1649/1772/1879/2012	1402/1516/1677/ 1810/1937/2070/2206
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	37/40/42/44/46/47/48	32/33/35/37/39/40/42	33/35/37/39/41/42/44	38/40/42/44/46/48/49	40/42/44/46/48/50/51,5
Akustisk ydelse		dB(A)	49/50/52/54/55/57/58	44/46/48/50/51/53/54	45/47/49/51/53/54/56	51/53/54/56/58/59/60	53/54/56/58/60/62/63
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	1284 x 674 x 234	1649 x 674 x 234	1649 x 674 x 234	1649 x 674 x 234	1649 x 674 x 234
	pakning	mm	1405 x 755 x 323	1770 x 755 x 323	1770 x 755 x 323	1770 x 755 x 323	1770 x 755 x 323
Vægt	enhed	kg	29,8	36,4	36,4	36,4	36,4
	pakning	kg	34,8	42,7	42,7	42,7	42,7
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	gas	mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9

Køling: indendørs temperatur 27 °C/19 °C (tør/våd), udendørs temperatur 35 °C (tør), ækvivalent kølerørslængde 7,5 m, uden højdeforskel

Opvarmning: indendørstemperatur 20 °C/15 °C (tør/våd), udendørstemperatur 7 °C/6 °C (tør/våd), ækvivalent længde af kølerør 7,5 m, uden højdeforskel

Akustisk tryk: målt i en afstand af 1 m i en lyddød kammer.