



KASSETTE COMPACT

Serie OFFICE

Kompakt kassetteklimaanlæg til standard kassetteraster 600x600 mm. Udstyret med stilfuldt dekorationspanel med 360° luftfordeling og digitalt cirkulært display. Inkluderer som standard WiFi-modul og UV-C-desinfektion af varmeveksleren.



WiFi

WiFi
styring

PUMP
(750 mm)

Indbygget
kondensat-
pumpe

360°

360°
luftfordeling

OPVARMNING

Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed

-25°C

Opvarmning
til -25°C

A++

Høj
effektivitet

5

5 års
garanti

Funktioner



WiFi
styring



Automatisk
genstart



Intelligent
afrimning



Funktioner
Follow me



Timer



DC
motorer



Luftfilter



Motoriserede
lameller



Indbygget
kondensat-
pumpe

A++

Høj
effektivitet



Opvarmning
til
-25 °C



Opvarmning af
badekar Uden-
dørsenhed



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbetjening
TIL/FRA



UV-C
desinfektion



Kompatibel
med MULTI

Indendørsenhed			HCC-M12IU/3	HCC-M18IU/3
Dekorativ panel			HCC-MBQ4-03E/2	HCC-MBQ4-03E/2
Udendørsenhed			HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2
Køling	ydeevne	kW	3,52 (0,85-4,16)	5,28 (2,9-5,59)
	effekt	kW	1,015	1,55
	SEER / klasse		6,8 / A++	6,5 / A++
Opvarmning	ydeevne	kW	3,81 (0,47-4,34)	5,57 (2,37-6,1)
	effekt	kW	1,02	1,56
	SCOP / klasse		4,1 / A+	4,1 / A+
Driftsområde - Køling			-15°C til 50°C	
Driftsområde - Opvarmning			-25°C til 24°C (indbygget opvarmning af kompressor og kar til udendørsenheden)	
Indendørsenhedens data				
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	330 / 520 / 620	300 / 540 / 660
Akustisk tryk (1m) (min/middel/maks)		dB(A)	32 / 39 / 42	32 / 41 / 44
Akustisk ydelse		dB(A)	55	59
Dimensioner (BxHxD) (enhed)		mm	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
Vægt (enhed)		kg	16,1	16,2
Emballage (BxHxD) (enhed)		mm	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
Pakningens vægt (enhed)		kg	20	20,2
Dimensioner (BxHxD) (panel)		mm	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Vægt (panel)		kg	2,7	2,7
Emballage (BxHxD) (panel)		mm	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700
Pakningens vægt (panel)		kg	4,3	4,3
Udendørsenhedens data				
Luftkapacitet		m³/t	2200	2100
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	56	58
Akustisk ydelse		dB(A)	62	65
Dimensioner (BxHxD)		mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Enhedens vægt		kg	26,6	32,5
Emballage (BxHxD)		mm	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Pakningens vægt		kg	29,4	35,2
Rør og kølemiddel				
Væske		mm	Ø6,35	Ø6,35
Gas		mm	Ø9,53	Ø12,7
Maksimal afstand		m	25	30
Maksimal stigning		m	10	20
Kølemiddeltipe			R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	710	1150
Ekstra fyld		g/m	12	12
Elektriske data				
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
	sikring	A	10	16
Forbindelseskabel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5

Tilbehør

i emballage		valgfri
		
Infrarød controller	WiFi-modul	Vægmonteret controller med WiFi CWRD_R_04_LT_WF_4

Som følge af løbende forbedringer af enhederne kan specifikationer ændres uden forudgående varsel. Fotos er kun til illustrative formål.