



KASSETTE SLIM

Serie OFFICE

SLIM kassetteklimaanlæg til kassetteraster 900x900 mm. Udstyret med stilfuldt dekorationspanel med 360° luftfordeling og digitalt cirkulært display. Inkluderer WiFi-modul som standard.

WiFi

WiFi
styring

PUMP
(750 mm)

Indbygget
kondensat-
pumpe

360°

360°
luftfordeling

OPVARMNING

Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed

-25°C

Opvarmning
til -25°C

A++

Høj
effektivitet

5

5 års
garanti

Funktioner



WiFi
styring



Automatisk
genstart



Intelligent
afrimning



Funktioner
Follow me



Timer



DC
motorer



Luftfilter



Motoriserede
lameller



Indbygget
kondensat-
pumpe

A++

Høj
effektivitet



Opvarmning
til
-25 °C



Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbetjening
TIL/FRA

Indendørsenhed			HCC-M24IU/2	HCC-M36IU/2	HCC-M48IU/2	HCC-M55IU/2
Dekoratív panel			HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3
Udendørsenhed			HCU-M24OU/3	HCU-M36OU/2	HCU-M48OU/3	HCU-M55OU/3
Køling	ydeevne	kW	7,03 (3,30-7,91)	10,55 (2,7-11,43)	14,07 (3,52-15,83)	15,24 (4,1-16,71)
	effekt	kW	2,32	4,0	4,65	5,0
	SEER / klasse		6,2 / A++	6,4 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++
Opvarmning	ydeevne	kW	7,62 (2,81-8,94)	11,14 (2,78-12,66)	16,12 (4,1-17,29)	18,17 (4,4-19,93)
	effekt	kW	1,9	3,0	4,58	5,55
	SCOP / klasse		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Driftsområde - Køling			-15°C til 50°C			
Driftsområde - Opvarmning			-25°C til 24°C (indbygget opvarmning af kompressor og kar til udendørsenheden)			
Indendørsenhedens data						
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	992 / 1118 / 1247	1300 / 1530 / 1700	1600 / 1750 / 1900	1650 / 1850 / 2000
Akustisk tryk (1m) (min/middel/maks)		dB(A)	42 / 47,5 / 50	46 / 49 / 51	48 / 50,5 / 52,5	49,5 / 52 / 54,5
Akustisk ydelse		dB(A)	57	63	65	65
Dimensioner (BxHxD) (enhed)		mm	830 x 205 x 830	830 x 245 x 830	830 x 287 x 830	830 x 287 x 830
Vægt (enhed)		kg	21,6	27,2	29,3	29,3
Emballage (BxHxD) (enhed)		mm	910 x 250 x 910	910 x 290 x 910	910 x 330 x 910	910 x 330 x 910
Pakningens vægt (enhed)		kg	25,4	31,2	33,5	33,5
Dimensioner (BxHxD) (panel)		mm	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
Vægt (panel)		kg	6	6	6	6
Emballage (BxHxD) (panel)		mm	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
Pakningens vægt (panel)		kg	9	9	9	9
Udendørsenhedens data						
Luftkapacitet		m³/t	3500	4000	5600	5600
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	60	65	64,5	64
Akustisk ydelse		dB(A)	69	70	73	74
Dimensioner (BxHxD)		mm	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	980 x 975 x 415	980 x 975 x 415
Enhedens vægt		kg	41,9	75,5	90	92
Emballage (BxHxD)		mm	995 x 740 x 398	1090 x 875 x 500	1145 x 1080 x 500	1145 x 1080 x 500
Pakningens vægt		kg	45,2	85,4	105	107
Rør og kølemiddel						
Væske		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
Gas		mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
Maksimal afstand		m	50	75	75	75
Maksimal stigning		m	25	30	30	30
Kølemiddeltipe			R32	R32	R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	1400	2400	2900	3200
Ekstra fyld		g/m	24	24	24	24
Elektriske data						
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	sikring	A	20	16	16	16
Forbindelseskabel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Tilbehør

i emballage			valgfri		
					
Infrarød controller WiFi-modul			Vægmonteret controller med WiFi CWRD_R_04_LT_WF_4		

Som følge af løbende forbedringer af enhederne kan specifikationer ændres uden forudgående varsel. Fotos er kun til illustrative formål.