



KASSETTE SLIM SC/2

Serie VRF

SLIM-kassettenheder er ideelle til kassettrastret 900 mm x 900 mm, tilbyder støjsvag drift fra 25 dB(A), nem installation, 12 modeller med en effekt på 2,8 kW til 18 kW og indbygget kondensatpumpe.



fra **25**
dB(A)

Stille
drift

EEV

Integreret ek-
spansionsventil

R410A
R32

Egnet til
R410A
og R32

Funktioner



DC
motorer

R410A
R32

Egnet kølemid-
deltype

EEV

Integreret
ekspansion-
sventil



Sensorer
indvendige
enheder



Luftfilter



Motoriserede
lameller



Indbygget
kondensatpumpe
Indbygget



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbetjening
TIL/FRA

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M28SC/2	HVSI-M36SC/2	HVSI-M45SC/2	HVSI-M56SC/2
Mærkning af dekorationspanel			HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D
Strømforsyning			1~230V/50Hz			
Køling	ydeevne	kW	2,80	3,60	4,50	5,60
	effekt	kW	0,017	0,017	0,023	0,023
Opvarmning	ydeevne	kW	3,20	4,00	5,00	6,30
	effekt	kW	0,017	0,017	0,023	0,023
Luftkapacitet		m³/t	492/542/591/ 641/691/740/790	492/542/591/ 641/691/740/790	519/573/626/ 680/733/787/840	543/593/642/ 692/741/791/840
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	25/26/27/27,5/28/29/30	25/26/27/27,5/28/29/30	27/28/29/30/31/32/33	27/28/29/30/31/32/33
Akustisk ydelse		dB(A)	39/39/40/41/41/42/43	39/40/41/42/42/43/44	43/44/45/46/47/48/49	44/45/46/47/48/48/49
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
	pakning	mm	940 x 250 x 940	940 x 250 x 940	940 x 250 x 940	940 x 250 x 940
	panel	mm	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950
	pakning	mm	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030
Vægt	enhed / pakning	kg	18 / 20,8	18 / 20,8	19,5 / 22,4	19,5 / 22,4
	panel / pakning	kg	5,6 / 8	5,6 / 8	5,6 / 8	5,6 / 8
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	gas	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M71SC/2	HVSI-M80SC/2	HVSI-M90SC/2	HVSI-M100SC/2
Mærkning af dekorationspanel			HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D
Strømforsyning			1~230V/50Hz			
Køling	ydeevne	kW	7,10	8,00	9,00	10,00
	effekt	kW	0,031	0,041	0,043	0,054
Opvarmning	ydeevne	kW	8,00	9,00	10,00	11,20
	effekt	kW	0,031	0,041	0,043	0,054
Luftkapacitet		m³/t	658/715/772/ 829/886/943/1000	783/874/965/ 1057/1148/1239/1330	783/874/965/ 1057/1148/1239/1330	955/1037/1118/ 1200/1282/1363/1445
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	29/30/32/33/34/36/37	29/31/32/34/35/37/38	29/31/32/34/35/37/38	33/34/35/36/37/38/39
Akustisk ydelse		dB(A)	46/46/47/48/49/50/51	47/48/49/50/51/52/53	48/49/50/51/52/53/54	49/50/50/51/52/53/54
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840
	pakning	mm	940 x 295 x 940	940 x 295 x 940	940 x 295 x 940	940 x 335 x 940
	panel	mm	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950
	pakning	mm	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030
Vægt	enhed / pakning	kg	22 / 25,4	22 / 25,4	22 / 25,4	24 / 27,7
	panel / pakning	kg	5,6 / 8	5,6 / 8	5,6 / 8	5,6 / 8
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	gas	mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M112SC/2	HVSI-M140SC/2	HVSI-M160SC/2	HVSI-M180SC/2
Mærkning af dekorationspanel			HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-01E1D	HCP-MBQ4-02E1	HCP-MBQ4-02E1
Strømforsyning			1~230V/50Hz			
Køling	ydeevne	kW	11,20	14,00	16,00	18,00
	effekt	kW	0,061	0,089	0,110	0,145
Opvarmning	ydeevne	kW	12,50	16,00	18,00	20,00
	effekt	kW	0,061	0,089	0,110	0,145
Luftkapacitet		m³/t	979/1083/1186/ 1290/1393/1497/1600	1094/1200/1306/ 1412/1518/1624/1730	1270/1380/1500/ 1630/1760/1900/2100	1270/1430/1600/ 1770/1960/2140/2300
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	33/34/36/37/38/40/41	34/36/37/39/40/42/43	37/38/40/41/43/44/46	38/40/42/44/46/48/50
Akustisk ydelse		dB(A)	51/52/53/54/55/56/57	52/53/54/55/56/57/58	46/47/50/52/54/56/57	46/49/52/54/56/58/60
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	950 x 300 x 950	950 x 300 x 950
	pakning	mm	940 x 335 x 940	940 x 335 x 940	1050 x 335 x 1050	1050 x 335 x 1050
	panel	mm	950 x 53 x 950	950 x 53 x 950	1050 x 55 x 1050	1050 x 55 x 1050
	pakning	mm	1030 x 95 x 1030	1030 x 95 x 1030	1115 x 100 x 1115	1115 x 100 x 1115
Vægt	enhed / pakning	kg	24 / 27,7	26,5 / 30,1	32,6 / 37,2	32,7 / 37,3
	panel / pakning	kg	5,6 / 8	5,6 / 8	7,4 / 9,7	7,4 / 9,7
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	gas	mm	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9

Køling: indendørs temperatur 27 °C/19 °C (tør/våd), udendørs temperatur 35 °C (tør), ækvivalent kølerørslængde 7,5 m, uden højdeforskel

Opvarmning: indendørstemperatur 20 °C/15 °C (tør/våd), indendørstemperatur 7 °C/6 °C (tør/våd), ækvivalent længde af kølerør 7,5 m, uden højdeforskel

Akustisk tryk: målt i en afstand af 1 m i en lyddet kammer.