



REVOLUTION

HOME-serien

En universalenhed, dertakket være avancerede funktioner og et rent design passer perfekt ind i ethvert rum og giver komfort på højeste niveau.

WiFi

WiFi
styring

fra **21**
dB(A)

Stille
drift

ION

ionisator

A++

Høj
effektivitet

5

5 års
garanti

Funktioner



WiFi
styring



Automatisk
genstart



Auto
rengøring



Intelligent
afrimning



Funktioner
Follow me



Beredskabs-
modus
1 W



Timer

+8[°]

Temperering til
8 °C



Sleep
mode



DC
motorer



Forfiltre
HD



Katalytisk
filter



Sølv
ionfilter



Ionisator



3D
luftfordeling

A++

Høj
effektivitet



Stille
tilstand



Dobbelt-sidig
kondensafled-
ning



Drift
ved lave
temperaturer



Kompatibel
med MULTI

Indendørsenhed			HRP-M09RI/4	HRP-M12RI/4	HRP-M18RI/4	HRP-M24RI/4
Udendørsenhed			HRP-M09RO/3	HRP-M12RO/3	HRP-M18RO/2	HRP-M24RO/2
Køling	ydeevne	kW	2,6 (0,91-3,40)	3,5 (1,11-3,93)	5,3 (1,82-6,13)	7,0 (2,08-7,95)
	effekt	kW	0,8 (0,10-1,24)	1,32 (0,08-1,6)	1,55 (0,14-2,36)	2,6 (0,16-2,96)
	SEER / klasse		7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,1 / A++
Opvarmning	ydeevne	kW	2,9 (0,82-3,37)	3,8 (1,08-4,22)	5,6 (1,38-6,74)	7,3 (1,60-8,80)
	effekt	kW	0,93 (0,12-1,2)	1,19 (0,17-1,4)	1,57 (0,20-2,41)	2,4 (0,26-3,14)
	SCOP / klasse		4,1 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Driftsområde - Køling			-15°C til 50°C			
Driftsområde - Opvarmning			-15°C til 30°C			
Indendørsenhedens data						
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	259 / 333 / 435	310 / 430 / 530	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Akustisk tryk (1m) (stille/min/middel/maks)		dB(A)	21 / 25 / 32 / 37	22 / 25 / 35,5 / 39,5	25 / 26 / 36 / 42,5	28 / 36 / 40,5 / 45
Akustisk ydelse		dB(A)	50	54	56	59
Dimensioner (BxHxD)		mm	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Enhedens vægt		kg	6,7	7,3	10,0	12,3
Emballage (BxHxD)		mm	780 x 360 x 270	870 x 360 x 270	1035 x 380 x 295	1120 x 405 x 310
Pakningens vægt		kg	9,1	9,9	14,0	16,4
Udendørsenhedens data						
Luftkapacitet		m³/t	1750	1750	2100	3500
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	55	55	56	59
Akustisk ydelse		dB(A)	59	64	63	67
Dimensioner (BxHxD)		mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Enhedens vægt		kg	21,0	21,0	32,7	42,9
Emballage (BxHxD)		mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	965 x 775 x 395
Pakningens vægt		kg	22,8	22,8	35,4	45,9
Rør og kølemiddel						
Væske		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Gas		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maksimal afstand		m	25	25	30	50
Maksimal stigning		m	10	10	20	25
Kølemiddeltype			R32	R32	R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	470	520	1080	1420
Ekstra fyld		g/m	12	12	12	24
Elektriske data						
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	sikring	A	16	16	16	20
Forbindelseskabel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Tilbehør

i emballage		valgfri	
			
Infrarød controller	WiFi-modul	Vægkontrol+ Forbindelseskabel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P	

Som følge af løbende forbedringer af enhederne kan specifikationer ændres uden forudgående varsel. Fotos er kun til illustrative formål.