



V EGMONTEREDE WMU/2

Serie VRF

V egmonterede enheder tilbyder st jsvag drift fra 27 dB(A), nem installation og 8 modeller med en effekt p  1,5 kW til 8 kW. Takket v re varmevekslerens design kan de placeres t t under loftet (kun 3 cm).



fra **27**
dB(A)

Stille
drift

EEV

Integreret ek-
spansionsventil

**R410A
R32**

Egnet til
R410A
og R32

Funktioner



DC
motorer

**R410A
R32**

Egnet k lemid-
deltype

EEV

Integreret
ekspansion-
sventil

i4

Sensorer
indvendige
enheder



Luftfilter



Motoriserede
lameller



Installation lige
under loftet



Dobbelt-sidede
kondensat b 



Kontakt for
generel
alarm



Kontakt for
fjernbet jning
TIL/FRA

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M15WMU/2	HVSI-M22WMU/2	HVSI-M28WMU/2	HVSI-M36WMU/2
Strømforsyning			1~230V/50Hz			
Køling	ydeevne	kW	1,50	2,20	2,80	3,60
	effekt	kW	0,018	0,021	0,024	0,027
Opvarmning	ydeevne	kW	1,70	2,40	3,20	4,00
	effekt	kW	0,018	0,021	0,024	0,027
Luftkapacitet		m³/t	340/360/380/ 400/420/440/460	340/370/390/ 410/440/470/500	340/370/400/ 430/470/510/540	340/380/420/ 460/500/540/580
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	27/28/29/30/31/32	27/28/29/30/31/32/33	28/30/31/32/33/34/35	28/30/31/33/34/36/37
Akustisk ydelse		dB(A)	40/41/42/43/44/45	40/41/42/43/44/45/46	42/44/46/47/48/49/50	44/46/48/50/51/53/54
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265
	pakning	mm	875 x 385 x 360	875 x 385 x 360	875 x 385 x 360	875 x 385 x 360
Vægt	enhed	kg	9	9	10	10
	pakning	kg	11,5	11,5	12,5	12,5
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	gas	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7

Betegnelse for indendørsenhed			HVSI-M45WMU/2	HVSI-M56WMU/2	HVSI-M71WMU/2	HVSI-M80WMU/2
Strømforsyning			1~230V/50Hz			
Køling	ydeevne	kW	4,50	5,60	7,10	8,00
	effekt	kW	0,030	0,040	0,050	0,065
Opvarmning	ydeevne	kW	5,00	6,30	8,00	9,00
	effekt	kW	0,030	0,040	0,050	0,065
Luftkapacitet		m³/t	410/460/510/ 560/620/670/720	410/480/550/ 620/700/780/860	660/750/850/ 940/1030/1120/1220	660/780/900/ 1020/1140/1260/1380
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	29/30/31/32/33/35/37	29/31/33/35/37/39/41	32/34/36/38/40/42/44	32/35/37/39/41/43/45
Akustisk ydelse		dB(A)	44/46/48/49/50/52/54	44/46/48/50/52/54/56	46/48/50/52/54/56/58	46/48/50/53/55/57/60
Dimensioner (b x h x d)	enhed	mm	950 x 295 x 265	950 x 295 x 265	1200 x 295 x 265	1200 x 295 x 265
	pakning	mm	1075 x 385 x 360	1075 x 385 x 360	1315 x 385 x 360	1315 x 385 x 360
Vægt	enhed	kg	11,5	11,5	15	15
	pakning	kg	14	14	18	18
Tilslutning af rør	væske	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
	gas	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9

Cooling: indoor temperature 27°C/19°C (dry/wet), outdoor temperature 35°C (dry), equivalent refrigerant pipe length 7.5 m, no elevation

Heating: indoor temperature 20°C/15°C (dry/wet), outdoor temperature 7°C/6°C (dry/wet), equivalent refrigerant pipe length 7.5 m, no elevation

Acoustic pressure: measured at a distance of 1 m in an anechoic chamber.