



VINDUESKARM

Serie OFFICE

Designet vindueskarm enhed med digitalt display og dobbelt luftudgang (dual-flow). Takket være sine kompakte dimensioner og en dybde på kun 200 mm er den velegnet til installation i ethvert interiør.

200 mm

Kompakt
design
kun 200 mm

DUAL

Dobbelt
luftudstødn-
ing

OPVARMNING

Opvarmning af
badekar uden
dørsenhed

-25°C

Opvarmning
til -25°C

A++

Høj
effektivitet

5

5 års
garanti

Funktioner



WiFi
styring
(valgfri)



Automatisk
genstart



Intelligent
afrimning



Funktioner
Follow me



Timer



DC
motorer



Luftfilter



Motoriseret
lamelle

A++

Høj
effektivitet



Opvarmning
til
-25 °C



Opvarmning af
badekar uden-
dørsenhed



Kompatibel
med MULTI

Indendørsenhed			HCCO-M12IU/2	HCCO-M17IU/2
Udendørsenhed			HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2
Køling	ydeevne	kW	3,52 (0,76-4,25)	4,98 (2,64-5,57)
	effekt	kW	1,0	1,5
	SEER / klasse		7,3 / A++	6,7 / A++
Opvarmning	ydeevne	kW	3,81 (0,45-4,69)	5,28 (2,2-6,3)
	effekt	kW	0,98	1,45
	SCOP / klasse		4,0 / A+	4,0 / A+
Driftsområde - Køling			-15°C til 50°C	
Driftsområde - Opvarmning			-25°C til 24°C (indbygget opvarmning af kompressor og kar til udendørsenheden)	
Indendørsenhedens data				
Luftkapacitet (min/middel/maks)		m³/t	490 / 580 / 650	600 / 690 / 780
Akustisk tryk (1m) (min/middel/maks)		dB(A)	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Akustisk ydelse		dB(A)	54	55
Dimensioner (BxHxD)		mm	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
Enhedens vægt		kg	14,9	14,9
Emballage (BxHxD)		mm	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
Pakningens vægt		kg	18,8	18,8
Udendørsenhedens data				
Luftkapacitet		m³/t	2200	2100
Akustisk tryk (1m)		dB(A)	54	55
Akustisk ydelse		dB(A)	62	63
Dimensioner (BxHxD)		mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Enhedens vægt		kg	26,6	32,5
Emballage (BxHxD)		mm	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Pakningens vægt		kg	29,4	35,2
Rør og kølemiddel				
Væske		mm	Ø6,35	Ø6,35
Gas		mm	Ø9,53	Ø12,7
Maksimal afstand		m	25	30
Maksimal stigning		m	10	20
Kølemiddeltype			R32	R32
Produktionsindhold (5m)		g	710	1150
Ekstra fyld		g/m	12	12
Elektriske data				
Strømforsyning			Udendørs	Udendørs
Udendørs enhed	strømforsyning	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	kabeldiameter	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
	sikring	A	10	16
Forbindelseskabel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5

i emballage



Infrarød controller

valgfri


 WiFi-modul + USB kabel
 ACC-HAC-WIFI + ACC-HAC-RD-1_PCB_USB