



# KAZETOVÉ COMPACT

Série OFFICE

Kompaktní kazetová klimatizace pro standardní kazetový rastr 600x600mm. Vybavena stylovým dekoračním panelem s 360° distribucí vzduchu a digitálním kruhovým displejem. Ve standardu obsahuje WiFi modul a UV-C dezinfekci výměníku.



WiFi

WiFi ovládání

ČERPADLO  
(750 mm)

Zabudované  
čerpadlo  
kondenzátu

360°

360°  
distribuce  
vzduchu

OHŘEV

Ohřev vany  
venkovní  
jednotky

-25°C

Vytápění  
až do -25°C

A++

Vysoká  
účinnost

5

5 let  
záruka

## Funkce



WiFi  
ovládání



Autorestart



Inteligentní  
odmrazování



Funkce  
Follow me



Časovač



DC  
motory



Vzduchový  
filtr



Motorizované  
lamely



Zabudované  
čerpadlo  
kondenzátu

A++

Vysoká  
účinnost



Vytápění  
až do  
-25 °C



Ohřev vany  
venkovní  
jednotky



Kontakt pro  
generální  
alarm



Kontakt pro  
dálkové  
ZAP/VYP



UV-C  
dezinfekce



Kompatibilita  
s MULTI

Vnitřní jednotka			HCC-M12IU/3	HCC-M18IU/3
Dekorační panel			HCC-MBQ4-03E/2	HCC-MBQ4-03E/2
Venkovní jednotka			HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2
Chlazení	výkon	kW	3,52 (0,85-4,16)	5,28 (2,9-5,59)
	příkon	kW	1,015	1,55
	SEER / třída		6,8 / A++	6,5 / A++
Vytápění	výkon	kW	3,81 (0,47-4,34)	5,57 (2,37-6,1)
	příkon	kW	1,02	1,56
	SCOP / třída		4,1 / A+	4,1 / A+
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C	
Provozní rozsah - vytápění			-25°C až 24°C (zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky)	
Údaje vnitřní jednotky				
Vzduchový výkon (min/stř/max)	m³/h		330 / 520 / 620	300 / 540 / 660
Akustický tlak (1m) (min/stř/max)	dB(A)		32 / 39 / 42	32 / 41 / 44
Akustický výkon	dB(A)		55	59
Rozměry (ŠxVxH) (jednotka)	mm		570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
Hmotnost (jednotka)	kg		16,1	16,2
Balení (ŠxVxH) (jednotka)	mm		715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
Hmotnost balení (jednotka)	kg		20	20,2
Rozměry (ŠxVxH) (panel)	mm		620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Hmotnost (panel)	kg		2,7	2,7
Balení (ŠxVxH) (panel)	mm		715 x 115 x 700	715 x 115 x 700
Hmotnost balení (panel)	kg		4,3	4,3
Údaje venkovní jednotky				
Vzduchový výkon	m³/h		2200	2100
Akustický tlak (1m)	dB(A)		56	58
Akustický výkon	dB(A)		62	65
Rozměry (ŠxVxH)	mm		765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Hmotnost jednotky	kg		26,6	32,5
Balení (ŠxVxH)	mm		887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Hmotnost balení	kg		29,4	35,2
Potrubí a chladivo				
Kapalina	mm		Ø6,35	Ø6,35
Plyn	mm		Ø9,53	Ø12,7
Maximální vzdálenost	m		25	30
Maximální převýšení	m		10	20
Typ chladiva			R32	R32
Výrobní náplň (5m)	g		710	1150
Doplňková náplň	g/m		12	12
Elektrické údaje				
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	průřez kabelu	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
	jištění	A	10	16
Propojovací kabel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5

## Příslušenství

v balení		volitelné	
			
Infraovladač CIRD_R_05_N2	Modul WiFi	Nástěnný ovladač s WiFi CWRD_R_04_LT_WF_4	Nástěnný centrální ovladač CWRD_R_05_MT_3

V důsledku neustálého zlepšování jednotek se specifikace mohou změnit bez předcházejícího upozornění. Fotografie slouží jen na ilustrační účely.