



# KAZETOVÉ COMPACT

Séria OFFICE

Kompaktná kazetová klimatizácia pre štandardný kazetový raster 600x600mm. Vybavená štýlovým dekoračným panelom s 360° distribúciou vzduchu a digitálnym kruhovým displejom. V štandarde obsahuje WiFi modul a UV-C dezinfekciu výmenníka.



WiFi

WiFi ovládanie

ČERPADLO  
(750 mm)

Zabudované  
čerpadlo  
kondenzátu

360°

360°  
distribúcia  
vzduchu

OHREV

Ohrev vane  
vonkajšej  
jednotky

-25°C

Vykurovanie  
až do -25°C

A++

Vysoká  
účinnosť

5

5 rokov  
záruka

## Funkcie



WiFi  
ovládanie



Autorestart



Inteligentné  
odmrazovanie



Funkcia  
Follow me



Časovač



DC  
motory



Vzduchový  
filter



Motorizované  
lamely



Zabudované  
čerpadlo  
kondenzátu

A++

Vysoká  
účinnosť



Vykurovanie  
až do  
-25 °C



Ohrev vane  
vonkajšej  
jednotky



Kontakt pre  
generálny  
alarm



Kontakt pre  
diaľkové  
ZAP/VYP



UV-C  
dezinfekcia



Kompatibilné  
s MULTI

Vnútrotná jednotka			HCC-M12IU/3	HCC-M18IU/3
Dekoračný panel			HCC-MBQ4-03E/2	HCC-MBQ4-03E/2
Vonkajšia jednotka			HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2
Chladenie	výkon	kW	3,52 (0,85-4,16)	5,28 (2,9-5,59)
	príkion	kW	1,015	1,55
	SEER / trieda		6,8 / A++	6,5 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	3,81 (0,47-4,34)	5,57 (2,37-6,1)
	príkion	kW	1,02	1,56
	SCOP / trieda		4,1 / A+	4,1 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C	
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-25°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)	
Údaje vnútornej jednotky				
Vzduchový výkon (min/str/max)	m³/h		330 / 520 / 620	300 / 540 / 660
Akustický tlak (1m) (min/str/max)	dB(A)		32 / 39 / 42	32 / 41 / 44
Akustický výkon	dB(A)		55	59
Rozmery (ŠxVxH) (jednotka)	mm		570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
Hmotnosť (jednotka)	kg		16,1	16,2
Balenie (ŠxVxH) (jednotka)	mm		715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
Hmotnosť balenia (jednotka)	kg		20	20,2
Rozmery (ŠxVxH) (panel)	mm		620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Hmotnosť (panel)	kg		2,7	2,7
Balenie (ŠxVxH) (panel)	mm		715 x 115 x 700	715 x 115 x 700
Hmotnosť balenia (panel)	kg		4,3	4,3
Údaje vonkajšej jednotky				
Vzduchový výkon	m³/h		2200	2100
Akustický tlak (1m)	dB(A)		56	58
Akustický výkon	dB(A)		62	65
Rozmery (ŠxVxH)	mm		765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Hmotnosť jednotky	kg		26,6	32,5
Balenie (ŠxVxH)	mm		887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Hmotnosť balenia	kg		29,4	35,6
Potrubie a chladivo				
Kvapalina	mm		Ø6,35	Ø6,35
Plyn	mm		Ø9,53	Ø12,7
Maximálna vzdialenosť	m		25	30
Maximálne prevýšenie	m		10	20
Typ chladiva			R32	R32
Výrobná náplň (5m)	g		710	1150
Doplňková náplň	g/m		12	12
Elektrické údaje				
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	10	16
Prepojovací kábel	mm²		4 x 1,5	4 x 1,5

## Príslušenstvo

v balení		voliteľné	
			
Infraovládač CIRD_R_05_N2	Modul WiFi	Nástenný ovládač s WiFi CWRD_R_04_LT_WF_4	Nástenný centrálny ovládač CWRD_R_05_MT_3

V dôsledku neustáleho zlepšovania jednotiek sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie slúžia len na ilustračné účely.