



KAZETOVÉ SLIM

Séria OFFICE

Kazetová klimatizácia SLIM pre kazetový raster 900x900mm. Vybavená štýlovým dekoračným panelom s 360° distribúciou vzduchu a digitálnym kruhovým displejom. V štandarde obsahuje WiFi modul.

WiFi

WiFi ovládanie

ČERPADLO
(750 mm)

Zabudované
čerpadlo
kondenzátu

360°

360°
distribúcia
vzduchu

OHREV

Ohrev vane
vonkajšej
jednotky

-25°C

Vykurovanie
až do -25°C

A++

Vysoká
účinnosť

5

5 rokov
záruka

Funkcie



WiFi ovládanie



Autorestart



Inteligentné odmrázovanie



Funkcia Follow me



Časovač



DC motory



Vzduchový filter



Motorizované lamely



Zabudované čerpadlo kondenzátu

A++

Vysoká účinnosť



Vykurovanie až do -25 °C



Ohrev vane vonkajšej jednotky



Kontakt pre generálny alarm



Kontakt pre diaľkové ZAP/VYP

Vnútrotná jednotka			HCC-M24IU/2	HCC-M36IU/2	HCC-M48IU/2	HCC-M55IU/2
Dekoračný panel			HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3
Vonkajšia jednotka			HCU-M24OU/3	HCU-M36OU/2	HCU-M48OU/3	HCU-M55OU/3
Chladenie	výkon	kW	7,03 (3,30-7,91)	10,55 (2,7-11,43)	14,07 (3,52-15,83)	15,24 (4,1-16,71)
	príkion	kW	2,32	4,0	4,65	5,0
	SEER / trieda		6,2 / A++	6,4 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	7,62 (2,81-8,94)	11,14 (2,78-12,66)	16,12 (4,1-17,29)	18,17 (4,4-19,93)
	príkion	kW	1,9	3,0	4,58	5,55
	SCOP / trieda		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C			
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-25°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)			
Údaje vnútornej jednotky						
Vzduchový výkon (min/str/max)	m³/h		992 / 1118 / 1247	1300 / 1530 / 1700	1600 / 1750 / 1900	1650 / 1850 / 2000
Akustický tlak (1m) (min/str/max)	dB(A)		42 / 47,5 / 50	46 / 49 / 51	48 / 50,5 / 52,5	49,5 / 52 / 54,5
Akustický výkon	dB(A)		57	63	65	65
Rozmery (ŠxVxH) (jednotka)	mm		830 x 205 x 830	830 x 245 x 830	830 x 287 x 830	830 x 287 x 830
Hmotnosť (jednotka)	kg		21,6	27,2	29,3	29,3
Balenie (ŠxVxH) (jednotka)	mm		910 x 250 x 910	910 x 290 x 910	910 x 330 x 910	910 x 330 x 910
Hmotnosť balenia (jednotka)	kg		25,4	31,2	33,5	33,5
Rozmery (ŠxVxH) (panel)	mm		950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
Hmotnosť (panel)	kg		6	6	6	6
Balenie (ŠxVxH) (panel)	mm		1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
Hmotnosť balenia (panel)	kg		9	9	9	9
Údaje vonkajšej jednotky						
Vzduchový výkon	m³/h		3500	4000	5600	5600
Akustický tlak (1m)	dB(A)		60	65	64,5	64
Akustický výkon	dB(A)		69	70	73	74
Rozmery (ŠxVxH)	mm		890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	980 x 975 x 415	980 x 975 x 415
Hmotnosť jednotky	kg		41,9	75,5	90	92
Balenie (ŠxVxH)	mm		995 x 740 x 398	1090 x 875 x 500	1145 x 1080 x 500	1145 x 1080 x 500
Hmotnosť balenia	kg		45,2	85,4	105	107
Potrubie a chladivo						
Kvapalina	mm		Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
Plyn	mm		Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
Maximálna vzdialenosť	m		50	75	75	75
Maximálne prevýšenie	m		25	30	30	30
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobná náplň (5m)	g		1400	2400	2900	3200
Doplňková náplň	g/m		24	24	24	24
Elektrické údaje						
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	istenie	A	20	16	16	16
Prepojovací kábel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Príslušenstvo

v balení		voliteľné	
			
Infraovládač CIRD_R_05_N2	Modul WiFi	Nástenný ovládač s WiFi CWRD_R_04_LT_WF_4	Nástenný centrálny ovládač CWRD_R_05_MT_3

V dôsledku neustáleho zlepšovania jednotiek sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie slúžia len na ilustračné účely.