



PARAPETNÉ

Séria OFFICE

Dizajnová parapetná jednotka s digitálnym displejom a dvojitým výfukom vzduchu (dual-flow). Vďaka svojim kompaktným rozmerom a hĺbke len 200 mm je vhodná na inštaláciu do akéhokoľvek interiéru.

200 mm

Kompaktné prevedenie len 200 mm

DUAL

Dvojitý výfuk vzduchu

OHREV

Ohrev vane vonkajšej jednotky

-25°C

Vykurovanie až do -25°C

A++

Vysoká účinnosť

5

5 rokov záruka

Funkcie



WiFi ovládanie (voliteľné)



Autorestart



Inteligentné odmrazovanie



Funkcia Follow me



Časovač



DC motory



Vzduchový filter



Motorizovaná lamela

A++

Vysoká účinnosť



Vykurovanie až do -25 °C



Ohrev vane vonkajšej jednotky



Kompatibilné s MULTI

Vnútrotná jednotka			HCCO-M12IU/2	HCCO-M17IU/2
Vonkajšia jednotka			HCU-M12OU/2	HCU-M18OU/2
Chladenie	výkon	kW	3,52 (0,76-4,25)	4,98 (2,64-5,57)
	príkon	kW	1,0	1,5
	SEER / trieda		7,3 / A++	6,7 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	3,81 (0,45-4,69)	5,28 (2,2-6,3)
	príkon	kW	0,98	1,45
	SCOP / trieda		4,0 / A+	4,0 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C	
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-25°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)	
Údaje vnútornej jednotky				
Vzduchový výkon (min/str/max)	m³/h		490 / 580 / 650	600 / 690 / 780
Akustický tlak (1m) (min/str/max)	dB(A)		27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Akustický výkon	dB(A)		54	55
Rozmery (ŠxVxH)	mm		794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
Hmotnosť jednotky	kg		14,9	14,9
Balenie (ŠxVxH)	mm		865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
Hmotnosť balenia	kg		18,8	18,8
Údaje vonkajšej jednotky				
Vzduchový výkon	m³/h		2200	2100
Akustický tlak (1m)	dB(A)		54	55
Akustický výkon	dB(A)		62	63
Rozmery (ŠxVxH)	mm		765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Hmotnosť jednotky	kg		26,6	32,5
Balenie (ŠxVxH)	mm		887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Hmotnosť balenia	kg		29,4	35,6
Potrubie a chladivo				
Kvapalina	mm		Ø6,35	Ø6,35
Plyn	mm		Ø9,53	Ø12,7
Maximálna vzdialenosť	m		25	30
Maximálne prevýšenie	m		10	20
Typ chladiva			R32	R32
Výrobná náplň (5m)	g		710	1150
Doplňková náplň	g/m		12	12
Elektrické údaje				
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	10	16
Prepojovací kábel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5

Príslušenstvo

v balení

Infraovládač
CIRD_R_03_A

voliteľné

Modul WiFi + USB kábel
ACC-HAC-WIFI + ACC-HAC-RD-1_PCB_USBNástenný centrálny ovládač
CWRD_R_05_MT_3