



KAZETOVÉ COMPACT CC/2

Série VRF

Kazetové jednotky COMPACT jsou ideální pro kazetový rastr 600 mm x 600 mm, nabízejí tichý provoz od 25 dB(A), snadnou instalaci, 7 modelů s výkonem 1,5 kW až 6,3 kW a zabudované čerpadlo kondenzátu.



od 25
dB(A)

Tichý
provoz

EEV

Integrovaný
expanzní
ventil

R410A
R32

Vhodné pro
R410A
a R32

Funkce



DC
motory

R410A
R32

Vhodný typ
chladiwa

EEV

Integrovaný
expanzní ventil



Snímače
vnitřní
jednotky



Vzduchový
filtr



Motorizované
lamely



Zabudované
čerpadlo
kondenzátu



Kontakt pro
generální
alarm



Kontakt pro
dálkové
ZAP/VYP

Označení vnitřní jednotky			HVSI-M15CC/2	HVSI-M22CC/2	HVSI-M28CC/2	HVSI-M36CC/2
Označení dekoračního panelu			HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED
El. napájení			1~230V/50Hz			
Chlazení	výkon	kW	1,50	2,20	2,80	3,60
	příkon	kW	0,014	0,014	0,016	0,018
Vytápění	výkon	kW	1,80	2,40	3,20	4,00
	příkon	kW	0,014	0,014	0,016	0,018
Vzduchový výkon		m³/h	295/320/345/ 370/400/425/450	295/320/345/ 370/400/425/450	340/370/395/ 425/455/480/510	345/375/405/ 440/470/500/530
Akustický tlak (1m)		dB(A)	25/26/26/27/27/28/29	25/26/26/27/27/28/29	25/26/26/27/28/29/30	25,5/26/27/28/29/30/31
Akustický výkon		dB(A)	38/38/38/39/39/39/40	38/38/38/39/39/39/40	38/38/39/39/40/41/42	38/38/38/39/40/42
Rozměry (š x v x h)	jednotka	mm	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638
	balení	mm	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690
	panel	mm	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620
	balení	mm	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665
Hmotnost	jednotka / balení	kg	13 / 15,5	13 / 15,5	13 / 15,5	14 / 16,5
	panel / balení	kg	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3
Připojení potrubí	kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	plyn	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7

Označení vnitřní jednotky			HVSI-M45CC/2	HVSI-M56CC/2	HVSI-M63CC/2
Označení dekoračního panelu			HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED	HCP-MBQ4-03ED
El. napájení			1~230V/50Hz		
Chlazení	výkon	kW	4,50	5,60	6,30
	příkon	kW	0,025	0,035	0,050
Vytápění	výkon	kW	5,00	6,30	7,10
	příkon	kW	0,025	0,035	0,050
Vzduchový výkon		m³/h	425/460/495/ 530/570/605/640	535/580/625/ 670/720/765/810	605/655/705/ 755/805/855/905
Akustický tlak (1m)		dB(A)	26,5/28/29/31/33/35/36,5	32/34/35/36/37/38/39	33,5/35/36/38/40/42/43
Akustický výkon		dB(A)	41/41/41/42/43/44/44	41/42/42/43/45/46/48	42/44/45/46/48/50/51
Rozměry (š x v x h)	jednotka	mm	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638	575 x 235 x 638
	balení	mm	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690	690 x 285 x 690
	panel	mm	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620	620 x 65 x 620
	balení	mm	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665	680 x 80 x 665
Hmotnost	jednotka / balení	kg	14 / 16,5	15 / 17,5	15 / 17,5
	panel / balení	kg	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3
Připojení potrubí	kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	plyn	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9

Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 35°C (suchá), ekvivalentní délka potrubí chladiwa 7,5 m, bez převýšení

Vytápění: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrý), venkovní teplota 7°C/6°C (suchá/mokrý), ekvivalentní délka potrubí chladiwa 7,5 m, bez převýšení

Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1 m v anechoické komoře.