



REVOLUTION NOVA

Séria HOME

Nástupca obľúbeného radu Revolution s moderným lesklým bielym dizajnom prináša spoľahlivú prevádzku, pokročilú filtráciu, nízku hlučnosť od 19dB(A) a intuitívne ovládanie. Perfektná voľba pre každého, kto hľadá vysokú kvalitu a komfort za dostupnú cenu.

od **19**
dB(A)

Tichá
prevádzka

WiFi

WiFi
ovládanie

ION

Ionizátor

A++

Vysoká
účinnosť

5

5 rokov
záruka

Funkcie



WiFi
ovládanie



Autorestart



Auto
čistenie



Inteligentné
odmrazovanie



Funkcia
Follow me



Pohotovostný
režim
1 W



Časovač



Temperovanie
na 8°C



Režim
spánku



DC
motory



Predfiltre
HD



Filter
s aktívnym
uhlím



Katalytický
filter



Strieborný
iónový filter



Ionizátor



3D
distribúcia
vzduchu

A++

Vysoká
účinnosť



Tichý
režim



Obojstranný
odvod
kondenzátu



Prevádzka
pri nízkych
teplotách



Kompatibilné
s MULTI

Vnútrotná jednotka			HRP-M09RNI	HRP-M12RNI	HRP-M18RNI	HRP-M24RNI
Vonkajšia jednotka			HRP-M09RNO	HRP-M12RNO	HRP-M18RNO	HRP-M24RNO
Chladenie	výkon	kW	2,6 (1,1-3,2)	3,5 (1,1-3,8)	5,2 (1,8-5,9)	7,0 (2,0-7,8)
	príkon	kW	0,8 (0,08-1,24)	1,35 (0,08-1,5)	1,6 (0,14-2,1)	2,6 (0,42-3,9)
	SEER / trieda		7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,5 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	2,9 (0,83-3,60)	3,8 (1,08-4,05)	5,4 (1,30-6,10)	7,3 (1,60-7,80)
	príkon	kW	0,79 (0,14-1,16)	1,19 (0,17-1,35)	1,57 (0,20-2,41)	2,4 (0,26-3,14)
	SCOP / trieda		4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C			
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-20°C až 24°C			
Údaje vnútornej jednotky						
Vzduchový výkon (tiché/min/str/max)		m³/h	140 / 300 / 380 / 510	190/ 340 / 420 / 590	340 / 470 / 600 / 800	400 / 600 / 750 / 1050
Akustický tlak (1m) (tiché/min/str/max)		dB(A)	19 / 23,5 / 33 / 38,5	20 / 24 / 32 / 39	20 / 33,5 / 35,5 / 43	20 / 36 / 39,5 / 45
Akustický výkon		dB(A)	54	56	58	59
Rozmery (ŠxVxH)		mm	723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218	1055 x 330 x 231
Hmotnosť jednotky		kg	7,0	7,4	10,3	12,4
Balenie (ŠxVxH)		mm	795 x 358 x 280	885 x 358 x 280	1065 x 380 x 300	1140 x 420 x 325
Hmotnosť balenia		kg	9,7	10,2	13,8	16,4
Údaje vonkajšej jednotky						
Vzduchový výkon		m³/h	1750	1750	2100	3500
Akustický tlak (1m)		dB(A)	54,5	56	57,5	60
Akustický výkon		dB(A)	62	63	65	68
Rozmery (ŠxVxH)		mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Hmotnosť jednotky		kg	20,4	20,4	29,8	38,3
Balenie (ŠxVxH)		mm	835 x 540 x 300	828 x 540 x 298	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
Hmotnosť balenia		kg	22,3	22,3	32,3	41,5
Potrubie a chladivo						
Kvapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Plyn		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø12,7
Maximálna vzdialenosť		m	25	25	30	50
Maximálne prevýšenie		m	10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobná náplň (5m)		g	460	490	1080	1420
Doplňková náplň		g/m	12	12	12	12
Elektrické údaje						
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez kábla	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	16	16	16	20
Prepojovací kábel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Príslušenstvo

v balení

Infraovládač
CIRD_R_04_D3

Modul WiFi

voliteľné

Nástenný ovládač + prepojovací kábel
CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P